

「種類が多くて分かりづらい！」  
「この幅は別注？定番？」 そんな疑問に…

# AK-TAPE

【粘着タイプ】アラカルトのご案内


タイプ毎の特性を、  
メリット・デメリットを  
含めてわかりやすく解説します！



## 1 ゴム系粘着タイプ【白・黒】

定番品

▼ オススメ素材 ▼



AKテープのもっともスタンダードな粘着タイプです。  
タック力の強いゴム系の粘着剤を使用しているため、  
**初期接着の強さは随一。**  
コスパが高く、各幅の在庫量も豊富なため、安定的に  
供給できています。ただし、経時劣化、および高温化  
での耐性はアクリル系の方が適しております。

規格幅：16,20,25,30,38,50,100,110(mm)

## 2 ゴム系S粘着タイプ【白・黒】

オススメ!!

▼ オススメ素材 ▼



ゴム系粘着のパワーアップバージョンになります。  
**ゴム系では比較的高温化への耐性もあり**、過酷な環  
境でも優れた粘着力を安定して保持します。  
初期強度は「1. ゴム系粘着タイプ」より若干劣るた  
め、接着後、時間（1日間）を置くことを推奨します。

規格幅：16,20,25,30,38,50,100(mm)

## 3 TW-Y01 両面テープ付【白・黒・カラー】

▼ オススメ素材 ▼



本来、粘着剤との相性の悪い**軟質の塩化ビニール**に対  
して**優れた接着力を発揮**します。  
温度・環境面でのリスクも低いです。  
ただ両面テープですので、カットの場合裏紙を剥がす  
手間が掛かります。

規格幅：16,20,25,30,38,50,100(mm)

## 4 CP粘着タイプ【白・黒・カラー】

▼ オススメ素材 ▼



木材に強力に接着できる「木材用粘着タイプ」です。  
ホームセンターなどで売られている木材用を謳った他  
社強粘着両面テープよりも、優れた粘着力を発揮。  
**無垢材や合板・粗面にも強くなじむ**ので、補強でボン  
ドやタッカーなどを使用する必要もなし。  
工数削減のチャンスです！

規格幅：25,50,100(mm)



### 他にもこんなコトができちゃいます♪



#### 家庭用アイロンで、繊維に接着！

熱接着シート（M-5213SS）を貼り合わせたタイプ。熱を加えることで、本来両面テープが苦手とする粗面（フェルトなど）に接着できます。手芸用に最適♪



#### 縫製の仮止めに便利な、両面テープセンター貼り！

ミシンの縫い目部分を避けて、中央部分のみ両面テープを貼り合わせることができ  
ます。ミシン針が直接ノリに付くことによる劣化を防ぎます。

「繊維」で  
お悩みを  
解決します。



困りごとは、  
お近くの支店までご相談ください。

浜松本社

静岡県浜松市南区寺脇町 730-1

TEL: 053-443-1280/FAX: 053-443-1289

東京オフィス

東京都中央区日本橋小伝馬町 15-19 ルミナスビル 9F

TEL: 03-6661-2515/FAX: 03-6661-2615

大阪支店

大阪府大阪市中央区本町 1-5-7 西村ビル 8F

TEL: 06-6265-6183/FAX: 06-6265-6184

AKテープ粘着アラカルトのご案内

# アラコー通信



アラコー通信とは？  
アラコー通信とは、営業社員が日頃弊  
社商品をご利用いただいている取引先  
の皆様へ、毎月耳よりな情報をお届け  
する情報発信ダイレクトメールです。