

AK-TAPE 粘着タイプ アラカルト のご案内

タイプ毎の特性を、メリット・デメリットを含めてわかりやすく解説します！

おすすめ素材

鉄

アルミ

スチール

紙

プラダン
(硬質ポリプロピレン)

無垢材

合板

PVC
(ポリ塩化ビニル)

ゴム系 粘着タイプ【白・黒】

AKテープの最もスタンダードな粘着タイプです。タック力の強いゴム系の粘着剤を使用しているため、初期粘着は強力です。
各幅の在庫量も豊富なため、安定的に供給できています。ただし、高温下での耐性はアクリル系の方が適しており、可塑剤を含む素材への使用には注意が必要です。

規格幅：
16,20,25,30,38,50,100,110(mm)



おすすめ

ゴム系S 粘着タイプ【白・黒】

ゴム系粘着タイプをより強力にした自社開発品。**ゴム系の中では比較的高温下への耐性もあり**、優れた粘着力を安定して保持します。
十分な接着強度を得るため、被着体に貼り付け後、1日程度負荷をかけずになじませてください。

規格幅：
16,20,25,30,38,50,100(mm)



木材
超強力

CP 粘着タイプ【白・黒・カラー】

木材に強力に接着できる「木材用粘着タイプ」です。
ホームセンターなどで売られている木材用を謳った他社強粘着両面テープよりも、優れた粘着力を発揮。**無垢材や合板・粗面にも強くなじむ**ので、補強でボンドやタッカーなどを使用せずに使えると好評の商品です。

規格幅：
25,50,100(mm)




新開発

アクリル系 粘着タイプ【白・黒】

軟質の塩化ビニールなど、可塑剤を含む素材に対しても優れた接着力と耐性を発揮します。
ラインナップ中で最も**高温環境での粘着剤の軟化が起こりづらく、経時変化が少なく**、長く安定して使っていただける粘着タイプです。

規格幅：
20,25,50(mm)



他にもこんなことが
出来ちゃいます！



1つのリケイ紙に2本のテープ、ダブル粘着 - S !

オス、メス2本のテープを1つにまとめることで、同一条件での保管が可能に！ゴミの削減にも！
ハーフカット加工をすれば貼り忘れ防止にもなります。
※オス/オス、メス/メスの同機能面のダブルも可能です。



縫製の仮止めに便利な、両面テープセンター貼り！

ミシンの縫い目部分を避けて、中央部分のみ両面テープを貼り合わせることができます。
ミシン針が直接ノリに付くことによる劣化を防ぎます。